

KDO 60

El triturador de residuos de madera está diseñado para la disposición de materiales y residuos de origen biológico y partes leñosas con diámetro de hasta 40 mm, trituración a partículas pequeñas, chips, utilizados también para la calefacción, plantas de relleno o de residuos de la planta de tratamiento antes de compostaje.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		KDO 60
Longitud		1230 mm
Ancho		765 mm
Altura		1540 mm
Peso		92 kg
Neumáticos		3,00-4 "
CORTAR LA CABEZA		
Diámetro		280 mm
Tamaño de corte		70 mm
Número de cuchillas		1
La velocidad del rotor		3250 rpm
Cortar unidad		2x correa A 13 x 1320 Li
Máxima recomendada rama. diámetro		max. 4 cm
Cargar		cca 1 ÷ 3 m ³ / hod
MOLIENDA DE TAMBOR		
Diámetro		280 mm
Tamaño		160 mm
Numer de cuchillas		27
MOTOR		
Tipo		HONDA GX 200
		De cuatro tiempos, refrigerado por aire
Potencia de salida		5,5 CV (4,1 kW) para 3600 rpm
Aceite de carga		0,6 l (15W-40)
Combustible		benzin NATURAL 95
Combustible kapacity tanque		3,6 l
Max. motor de inclinación		20 ° todas las direcciones
Iniciar		Manual