

MODELO	EXC. (Tn)	PESO (kg)	PRESIÓN HIDR. (bar)	CAUDAL (L/Min)	CUA- DRADO SALIDA* (mm)	TORQUE a 220bar (Nm)	VELOC. ROTAC. (rpm)	LONG. ESPIR. (mm)	DIAM. CORTE TIERRA (mm)	DIAM. CORTE ROCA (mm)	EXTENSIONES (mm)	TIPO BROCA
PDD-2	0-1,5	59	125-240	15-45	65	1.097	48-144	1.200	400	300	500/800/1.000	A4
PDX-2	1,5	59	125-240	20-50	65	1.817	44-109	1.200	500	400	500/800/1.000	A4
PDX2-2	2	59	125-240	30-50	65	2.137	49-91	1.200	500	400	500/800/1.000	A4
PDX3	2,5	60	125-240	30-55	65	2.225	41-75	1.200	500	500	500/800/1.000	A4
PD3-2	3	60	175-240	45-75	65	3.350	40-80	1.200	600	450	500/800/1.000	A4
PD4-2	4	60	175-240	50-85	65	4.100	43-73	1.500	900	600	500/800/1.000	A4/A5
PD5-5	5	88	175-240	60-90	75	4.738	45-67	1.600	900	600	1.000/1.500/2.000	A5/A6/A7
PD6-5	6	88	175-240	75-115	75	5.140	51-79	1.500	900	600	1.000/1.500/2.000	A5/A6/A7
PD7-5	7	110	175-240	80-115	75	5.544	51-73	1.500	1.000	750	1.000/1.500/2.000	A5/A6/A7
PD8-5	8	110	175-240	80-125	75	6.488	44-68	1.500	1.200	900	1.000/1.500/2.000	A5/A6/A7
PD10-5	10-11	110	175-240	90-130	75	7.854	40-58	1.500	1.200	900	1.000/1.500/2.000	A5/A6/A7
PD12-5	12-13	120	175-240	100-230	75	8.951	39-91	1.500	1.500	900	1.500/2.000/2.500	A8/A9
PD14-5	14-15	120	175-240	100-230	75	10.395	34-78	1.500	1.500	900	1.500/2.000/2.500	A8/A9
PD16-5	16-17	270	240	125-230	75	11.666	38-69	1.500	1.500	1.000	1.500/2.000/2.500	A8/A9
PD18-5	18-19	270	240	125-230	75	14.842	30-55	1.500	1.500	1.000	1.500/2.000/2.500	A8/A9
PD20-5	20	270	240	140-230	75	19.115	28-42	1.500	1.500	1.000	1.500/2.000/2.500	A8/A9
PD25-7	20-40	310	240	140-230	100	23.793	22-34	1.550	2.000	1.800	1.500/2.000/2.500	A10/A11
PD30-7	20-40	312	240	140-230	100	27.951	19-29	1.550	2.000	1.800	1.500/2.000/2.500	A10/A11
PD40-7	20-40	313	240	140-230	100	30.146	18-27	1.550	2.000	1.800	1.500/2.000/2.500	A10/A11
PD50-7	20-40	315	240	140-230	100	35.401	15-23	1.550	2.000	1.800	1.500/2.000/2.500	A10/A11