

## KDO 90/14

La trituradora de residuos de madera se ha diseñado para la disposición de materiales y residuos de origen biológico y las partes leñosas con diámetro de hasta 85 mm, romperlas, a pequeñas partículas, virutas, que se utiliza también para la calefacción, plantas de relleno o de los residuos de la planta de tratamiento antes de compostaje.



Vista previa de vídeo - KDO90D  
Abierto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	KDO 90/14
<b>Longitud</b>	1635 mm, (1200 mm - transporte)
<b>Ancho</b>	842mm
<b>Altura</b>	1510 mm (eje), 1310 mm
<b>Peso</b>	223 kg
<b>Neumáticos</b>	3,00-4 "
<b>CORTAR LA CABEZA</b>	
<b>Diámetro</b>	350 mm
<b>Tamaño de corte</b>	100 mm
<b>Número de cuchillas</b>	2
<b>La velocidad del rotor</b>	3250 rpm
<b>Cortar unidad</b>	2x correa A 13 x 1650 Li
<b>Máxima recomendada rama. diámetro</b>	max. 8,5 cm
<b>Cargar</b>	cca 2 ÷ 4 m <sup>3</sup> / hod
<b>MOLIENDA DE TAMBOR</b>	
<b>Diámetro</b>	355 mm
<b>Tamaño</b>	180 mm
<b>Numer de cuchillas</b>	28
<b>MOTOR</b>	
<b>Tipo</b>	KOHLER COMANDO CH 440 De cuatro tiempos, refrigerado por aire
<b>Potencia de salida</b>	14 hp (10,5 kW) a 3600 rpm
<b>Aceite de carga</b>	1,3 l (15W-40)
<b>Combustible</b>	benzín NATURAL 95
<b>Combustible capacity tanque</b>	7,3 l
<b>Max. motor de inclinación</b>	25 ° todas las direcciones
<b>Iniciar</b>	Manual
<b>ACCESORIOS</b>	
<b>Deflector</b>	Head 640 mm