

**KERSTEN**

## **HF 600 / HF 600 DUO**

**Motocultor hidráulico, especial profesionales y alquiladores**



Disponible con 9,6 KW (13 PS) con motor Honda de gasolina o 7,7 KW (10,5 PS) con motor diesel, Trasmisión hidráulica adelante / atrás, fresadora hidráulica impulsada hacia adelante y hacia atrás protegida; ancho de trabajo de 60 cm; Azada circular de 40 cm de diámetro, Neumáticos 16 x 6.50-8 ; Diseño compacto y robusto.



Grupo de azadas



Motocultor; HF 600 DUO



Grupo de azada; HF 600



Neumáticos; 16 x 6.50 - 8

## HF 700 / HF 700 DUO

### Motocultor hidráulico, especial profesionales y alquiladores

Opcional, entre 11,8 KW (16 PS) "Briggs & Stratton" motor de gasolina de 2 cilindros o 7,7 KW (10,5 PS) motor diesel, Trasmisión hidráulica adelante / atrás, La rotación de la fresa se realiza con un motor hidráulico, Ambos sentidos de rotación, Ancho de trabajo 70 cm, Diámetro de azada 40 cm; Grandes neumáticos 16 x 6.50-8; Diseño compacto y robusto.



HF 700 con rodillo de rejilla



Regulación de la altura del manillar



Grupo de RF 700 / 700 DUO



Protección para el motor