



## F 450/25 H

Esta máquina está diseñada para cortar de un tocón, es decir, su anteriormente y también bajo tierra y en parte un max. profundidad de 200 mm por debajo del nivel del suelo. Stump diámetr - sin limitación (recomendado hasta 0,8 m).



### Folleto F 450

f\_450.pdf  
(2 110,99 kb)

### Vista previa de vídeo - F450

Abierto

Tipo	F 450/27 H
Longitud	2200 mm
Ancho	810 mm
Altura	1150 mm
Peso	230 kg
Neumáticos	4,0 - 8 T27
Freno	Accionamiento manual del freno de zapata mecánica
La cabeza de corte	
Diámetro	410 mm (Bez Nozu / sin cuchillas)
Diámetro	470 mm (S noži / Con cuchillas)
Ancho de corte	60 mm
Número de cuchillas	12
Conducir	2 × Remen (cinturón) B12, 7 × 2000 de La
Rango de corte	
Por encima del suelo	300 mm
Bajo tierra	200 mm
Stump diámetro	Sin limitación (recomendado hasta 800 mm)
Motor	Kohler Command
Tipo	CH 730
Potencia de salida	18,64 kW
Aceite de carga	1,9 l (15W-40)
Combustible	Natural 95
Capacidad del depósito	16 l
Max. motor inklination	25 °
Alternador	12 V, 20 A
Iniciar	/ Eléctrica
Instalación eléctrica	
Batería	12 V, 45 Ah
Fusible de viajes eléctrico	
Engranaje de	
Eje	FUJI
Unidad de accionamiento	Hydrostatický
Velocidad de desplazamiento	max. 4 kmh
Disponibilidad inclinado	max. 12%