



## F 500H/27

Esta máquina está diseñada para cortar un tronco, es decir, su superior, y también bajo tierra parte. Stump diámetro - sin limitación (recomendado hasta 0,8 m).



### Folleto F 500

f\_500.pdf  
(1 029,49 kb)

Vista previa de vídeo - F 500 H  
Abierto

|                                   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificaciones técnicas         | F 500H/27                                                                                                                                                                                   |
| Longitud                          | 2520 mm                                                                                                                                                                                     |
| Ancho                             | 1055 mm o 890 mm (1250 mm - con ruedas duales)                                                                                                                                              |
| Altura                            | 1710 mm (1460 mm con escudo protector eliminado)                                                                                                                                            |
| Peso                              | 760 kg                                                                                                                                                                                      |
| Neumáticos - ruedas delanteras    | 16x6, 50-8                                                                                                                                                                                  |
| Neumáticos - ruedas traseras      | 23 x 8,50-12 o 5,00-12 (ruedas dobles)                                                                                                                                                      |
| Rueda de pista                    | 840 mm o 760 mm                                                                                                                                                                             |
| Distancia entre ejes              | 1200 mm                                                                                                                                                                                     |
| Engranaje de                      | Hidrostático                                                                                                                                                                                |
| Velocidad de desplazamiento       | max. 3 kmh                                                                                                                                                                                  |
| Freno                             | Hydro-mecánico, automático                                                                                                                                                                  |
| Gobierno                          | Hidráulico                                                                                                                                                                                  |
| Control de la cabeza de corte     | Palanca de mando hidráulico,                                                                                                                                                                |
| Máquina poder                     | ca 0,6 m3 / h                                                                                                                                                                               |
| CORTAR LA CABEZA                  |                                                                                                                                                                                             |
| Diámetro de la cabeza de corte    | 510 mm (con hojas) 440 mm (sin cuchillas)                                                                                                                                                   |
| Cortar mordida                    | 70 mm                                                                                                                                                                                       |
| Número de cuchillas               | 18                                                                                                                                                                                          |
| Cortar la cabeza de accionamiento | 3 x Cinturón XPA 13x1500Lw, 3 x 17 x Cinturón B Li 1525                                                                                                                                     |
| Conducir el cambio                | Embrague electromagnético                                                                                                                                                                   |
| CORTE DE RANGO                    |                                                                                                                                                                                             |
| Por encima del suelo              | 440 mm                                                                                                                                                                                      |
| Bajo tierra                       | 380 mm                                                                                                                                                                                      |
| Rango de trabajo                  | 940 mm                                                                                                                                                                                      |
| Stump diámetro                    | Ilimitado                                                                                                                                                                                   |
| MOTOR                             |                                                                                                                                                                                             |
| Tipo                              | KOHLER CH 740                                                                                                                                                                               |
| Potencia de salida                | 27 CV (20,1 kW) a 3600 rpm                                                                                                                                                                  |
| Aceite de carga                   | 1,9 l (SAE 15W-40)                                                                                                                                                                          |
| Lubricación                       | Forzada con aceite filtr                                                                                                                                                                    |
| Combustible                       | Natural 95                                                                                                                                                                                  |
| Capacidad del depósito            | 16 l                                                                                                                                                                                        |
| Max. gradiente                    | 25 ° (en todas direcciones)                                                                                                                                                                 |
| Iniciar                           | Eléctrico                                                                                                                                                                                   |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA             |                                                                                                                                                                                             |
| Batería                           | 12 V/45 Ah                                                                                                                                                                                  |
| CONTROL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD  | Ejecución de contador de horas, la carga de la lámpara de control, luz de advertencia de lubricación, interruptor de seguridad, cortando la cabeza indicación, conector de circuito externo |

