

## ► Modelo 124-41, 124-48 y 124-52 Especificaciones

[Imprimir](#) | [Comparar modelos](#)

### MOTOR

<b>Tipo / Potencia / Cilindros</b>	B & S Professional, 24 CV, V-Twin
<b>Desplazamiento</b>	44,2 cu. pulg (725 cc)
<b>Sistema de engrase</b>	Presión Lubricantes / Filtro
<b>Cigüeñal</b>	Vertical
<b>Sistema de enfriamiento</b>	Aire
<b>Combustible</b>	Gasolina - sin plomo
<b>Capacidad de combustible</b>	EE.UU. 3 Gal. (11,4 l)
<b>Capacidad de combustible opcional</b>	EE.UU. 3 Gal. (11,4 l)
<b>Filtro de aire</b>	Elemento seco con separador previo.
<b>Silenciador</b>	Ultra silencioso, solo tipo, industrial.

### DURAMAX® CUBIERTAS

<b>CUBIERTA</b>	DuraMax
<b>Mulching Paquete #</b>	504 566 (48), 504575 (52)
<b>DURAMAX®; tamaño de la cubierta</b>	
- 41 "Deck	*
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	*
- 52 "Deck	*
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA

### CORTE DE RANGO ALTURA

1,5 a 4,5 cm (3,8 a 11,4 cm)

### CONSTRUCCIÓN (robótica de soldadura de acero)

Formado doble espesor de acero endurecido (0,269 pulg> más pesado que el manómetro 3) plano de cercha y husillo (3) Sentry™ husillos con 8-pulgadas husillo pestañas, con patrón de 6-perno y una cubierta de triple fuerza superior, más de 1/2 pulgada de espesor en las zonas de tensión para una mayor resistencia. Diseño geométrico diseñado con siete faldas calibre soporta el peso de la siega comercial.

### CUCHILLAS (acero templado, de aleación)

- 41 "Deck	(2) 21 pulgadas (53,5 cm)
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	(2) 18 pulg (45,7 cm) (1) 15 pulgadas (38,1 cm)
- 52 "Deck	(3) 18 pulgadas (45,7 cm)
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA

### ASAMBLEAS DEL CABEZAL

2,5 cm (aprox. 1 pulgada) de diámetro exterior del eje. Cojinetes dobles engrasables desde la parte superior de la cubierta. Spindle cabeza diseñada para eliminar envoltura de fibra y la ingesta de tierra.

### VIVIENDAS DEL CABEZAL

8 pulgadas de diámetro mecanizado de aluminio con diseño de 6 tornillos.

### HOJA DE TRANSMISIÓN

Transmisión por correa con una sola Kevlar V-belt y la tensión del brazo libre.

### TRIMABILITY (Fuera de std. Neumático a la moldura lateral izquierdo)

- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA

	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y</b>		
<b>Batería (sin mantenimiento)</b>		12 Volt
<b>Motor de arranque</b>		Solenoides de cambio
<b>Ignición</b>		Breakerless
<b>Sistema de enclavamiento</b>		Impide el arranque del motor cuando la toma de fuerza del embrague está activado o palancas de dirección estén en la posición de accionamiento. Permite desmontar operador sin apagar el motor cuando PTO sea desenganchado y palancas de dirección se bloquean en posición neutral.
<b>ESTACIÓN DEL OPERADOR ULTIMATE</b>		
<b>Asiento</b>		Espuma del cojín del asiento contorneado con suspensión de muelles helicoidales, apoyabrazos plegables estándar.
<b>Suspensión</b>		Amplio reposapiés con sistema de reducción de impacto de choque (SIRS™)
<b>Montados en la consola-Instruments</b>		Contador de horas digital, freno de estacionamiento luz indicadora, interruptor de encendido, obturador y push / pull interruptor PTO.
<b>Luces de trabajo</b>		Opcional
<b>Cronómetro</b>		Estándar
<b>TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN</b>		
<b>Tipo</b>		Diseño a juego H1 sistema hidrostático con ventiladores de refrigeración en línea, depósito de líquido hidráulico grande, Parker bombas de desplazamiento variable de tipo pistón y motores de alto par de ruedas.
<b>Filtración</b>		7 micras absolutas, spin-on
<b>Acelerar</b>		0 a 7,5 mph (0 a 12.1 kph) hacia adelante 0 a 6,0 mph (0 a 9,7 kph) atrás
<b>Radio de giro</b>		Grado cero real, se convierte en propia longitud con contra-rotación, independientemente powered ruedas motrices.
<b>Gobierno</b>		De una o dos manos operación con HydraSmooth™ ajustable palancas duales que retornan automáticamente a neutral desde cualquier posición de avance o retroceso.
<b>Frenos</b>		Dinámica de frenado a través de la transmisión hidrostática.
<b>Freno de estacionamiento</b>		Compresión
<b>Adjunto Drive</b>		NA
<b>Tamaño de los neumáticos</b>		
<b>MidMount</b>		
<b>Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)</b>	- 41 "Deck	18x9.50x8 césped
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	18x9.50x8 césped
	- 52 "Deck	18x9.50x8 césped
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)</b>		NA

<b>Ruedas frontales - Todos los modelos</b>		11x4.00x5.0 neumático semi
<b>FrontMount</b>		
<b>Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)</b>		NA
<b>Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)</b>		NA
<b>Rueda sola cola</b>		NA
<b>Postura amplia Soltero Tenedor rueda de cola</b>		NA
<b>Los neumáticos Cubierta (4-ply nominal)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>DIMENSIONES</b>		
<b>Altura (asiento trasero)</b>		40,5 pulgadas (102,9 cm)
<b>Altura (cojín del asiento)</b>		25,0 pulgadas (63,5 cm)
<b>Altura (ROPS)</b>		57,0 pulgadas (144,8 cm)
<b>Largo (MidMount o FrontMount Deck w / DuraMax)</b>	- 41 "Deck	69,5 pulgadas (176,5 cm)
<b>(Cubierta en posición de corte)</b>	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	69,5 pulgadas (176,5 cm)
	- 52 "Deck	69,5 pulgadas (176,5 cm)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>Largo (Unidad de Potencia FrontMount + Deck DuraMax)</b>	- 44 "Deck	NA
<b>(Cubierta Criado - Flipped)</b>	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>Cubierta Ancho (descarga lateral)</b>	- 41 "Deck	53,5 pulg * (135,9 cm)
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	61,5 pulgadas (156,2 cm)
	- 52 "Deck	64,5 pulgadas (163,8 cm)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>Cubierta Ancho (* Mulch)</b>	- 41 "Deck	42,5 pulg * (108,0 cm)
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	49,5 pulg * (125,7 cm)
	- 52 "Deck	53,5 cm * (135,8 cm)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>PowerUnit FrontMount Only (Ancho / Largo)</b>		NA
<b>Unidad de Potencia FrontMount (distancia entre ejes)</b>		NA

**PESO - MidMount o  
FrontMount con  
DuraMax**

<b>(Sin embalaje)</b>	- 41 "Deck	660 libras. (299,4 kg)
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	710 libras. (322,1 kg)
	- 52 "Deck	750 lbs. (340.2)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA

**Unidad de Potencia  
FrontMount  
solamente (sin  
embalaje)**

NA

**Deck FrontMount  
Only - Descarga  
Lateral (sin  
embalaje)**

	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA

**Mulching paquete**

	- 41 "Deck	17 lbs. (7,7 kg)
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	25 libras. (11,3 kg)
	- 52 "Deck	29 libras. (13,2 kg)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA

**\* Añadir 1,5 pulgadas (3,8 cm) de ancho para descarga lateral con deflector elevado.**

Todas las especificaciones e información mostradas en este sitio web están sujetos a cambio sin previo aviso.