

► Modelo 325D-61 y especificaciones 325D-72

[Imprimir](#) | [Comparar modelos](#)

MOTOR

Tipo / Potencia / Cilindros	Kubota, 25 hp, 3-cil., MaxTorque™
Desplazamiento	54,9 cu. pulg (900 cc)
Sistema de engrase	Presión Lubricantes / Filtro
Cigüeñal	Horizontal
Sistema de enfriamiento	Líquido
Combustible	Diesel - N ° 2
Capacidad de combustible	EE.UU. 12 Gal. (45,4 l)
Capacidad de combustible opcional	NA
Filtro de aire	Para trabajo pesado, montado ciclónica, a distancia, con elementos reemplazables duales.
Silenciador	Ultra silencioso, solo tipo, industrial.

DURAMAX® CUBIERTAS

CUBIERTA	DuraMax
Mulching Paquete #	504 569 (61), 504571 (72)
DURAMAX®; tamaño de la cubierta	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	NA
- 61 "Deck	*
- 72 "Deck	*

CORTE DE RANGO ALTURA

1,0 a 5,0 pulgadas (2,5 cm a 12,7 cm)

CONSTRUCCIÓN (robótica de soldadura de acero)

Formado doble espesor de acero endurecido (0,269 pulg> más pesado que el manómetro 3) plano de cercha y husillo (3) Sentry™ husillos con 8-pulgadas husillo pestañas, con patrón de 6-perno y una cubierta de triple fuerza superior, más de 1/2 pulgada de espesor en las zonas de tensión para una mayor resistencia. Diseño geométrico diseñado con siete faldas calibre soporta el peso de la siega comercial.

CUCHILLAS (acero templado, de aleación)

- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	NA
- 61 "Deck	(3) 21 pulgadas (53,3 cm)
- 72 "Deck	(3) 25 pulg (63,5 cm)

ASAMBLEAS DEL CABEZAL

2,5 cm (aprox. 1 pulgada) de diámetro exterior del eje. Cojinetes dobles engrasables desde la parte superior de la cubierta. Spindle cabeza diseñada para eliminar envoltura de fibra. Conos husillos de vivienda escudo y rodamientos inferiores de abrigo hierba y la ingestión de tierra.

VIVIENDAS DEL CABEZAL

Carcasa de aluminio maquinado de 61 pulgadas en cubierta. De hierro fundido de 72 pulgadas en cubierta.

HOJA DE TRANSMISIÓN

Transmisión por correa con una sola Kevlar V-belt y la tensión del brazo libre.

TRIMABILITY (Fuera de std. Neumático a la moldura lateral

- 41 "Deck	NA
------------	----

izquierdo)		
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	
	- 72 "Deck	
SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y		
Batería (sin mantenimiento)		12 Volt
Motor de arranque		Solenoides de cambio
Ignición		Diesel calor rápida bujía incandescente
Sistema de enclavamiento		Impide el arranque del motor cuando la toma de fuerza del embrague está activado o palancas de dirección estén en la posición de accionamiento. Permite desmontar operador sin apagar el motor cuando PTO sea desenganchado y palancas de dirección se bloquean en posición neutral.
ESTACIÓN DEL OPERADOR ULTIMATE		
Asiento		Iso-montado, con respaldo alto, profundo acolchado, acolchado con espuma. Cordura cubiertos, brazos acolchados / Respaldo con soporte lumbar y la suspensión de muelle helicoidal. Opcional Cordura cubierto de deslizamiento ajustable de tensión asiento de suspensión.
Suspensión		InFrame™ suspensión
Montados en la consola-Instruments		Aceite, alternador, temperatura y luces de freno de estacionamiento de advertencia, temperatura del motor y medidores de voltios, bujía de encendido, y push / pull interruptores PTO.
Luces de trabajo		Opcional
Cronómetro		Estándar
TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN		
Tipo		Diseño a juego G ² hidrostática sistema con ventiladores auxiliares, Hydrogear bombas de desplazamiento variable de pistón y Parker motores de alto par de ruedas.
Filtración		7 micras absolutas, spin-on
Acelerar		0 a 10,0 mph (0 a 16.1 kph) hacia adelante 0 a 6,0 mph (0 a 9,7 kph) atrás
Radio de giro		Grado cero real, se convierte en propia longitud con contra-rotación, independientemente powered ruedas motrices.
Gobierno		De una o dos manos operación con HydraSmooth™ ajustable palancas duales que retornan automáticamente a neutral desde cualquier posición de avance o retroceso.
Frenos		Dinámica de frenado a través de la transmisión hidrostática.
Freno de estacionamiento		Disco de freno, uno para cada rueda motriz.
Adjunto Drive		NA
Tamaño de los neumáticos		
MidMount		
Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA

	- 61 "Deck	24x12.00x12 césped
	- 72 "Deck	24x12.00x12 césped
Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)		24x12.00x12 barra de la banda de rodadura
Ruedas frontales - Todos los modelos		13x6.50x6 costilla banda de rodadura, sin cámara
FrontMount		
Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)		NA
Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)		NA
Rueda sola cola		NA
Postura amplia Soltero Tenedor rueda de cola		NA
Los neumáticos Cubierta (4-ply nominal)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
DIMENSIONES		
Altura (asiento trasero)		47,0 pulgadas (119,4 cm)
Altura (cojín del asiento)		31,5 pulgadas (80,0 cm)
Altura (ROPS)		69,5 pulgadas (176,5 cm)
Largo (MidMount o FrontMount Deck w / DuraMax)	- 41 "Deck	NA
(Cubierta en posición de corte)	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	80,5 pulgadas (209,6 cm)
	- 72 "Deck	86,0 pulgadas (218,4 cm)
Largo (Unidad de Potencia FrontMount + Deck DuraMax)	- 44 "Deck	NA
(Cubierta Criado - Flipped)	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
Cubierta Ancho (descarga lateral)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	74,5 pulgadas (189,2 cm)
	- 72 "Deck	85,5 pulgadas (227,3 cm)
Cubierta Ancho (* Mulch)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	62,5 pulg * (158.8 cm)
	- 72 "Deck	73,5 cm * (186.7 cm)

PowerUnit

FrontMount Only (Ancho / Largo)		NA
Unidad de Potencia FrontMount (distancia entre ejes)		NA
PESO - MidMount o FrontMount con DuraMax		
(Sin embalaje)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	1360 libras. (616,9 kg)
	- 72 "Deck	1450 libras. (657,7 kg)
Unidad de Potencia FrontMount solamente (sin embalaje)		NA
Deck FrontMount Only - Descarga Lateral (sin embalaje)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
Mulching paquete	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	36 lbs. (16,3 kg)
	- 72 "Deck	44 lbs. (20,0 kg)

*** Añadir 1,5 pulgadas (3,8 cm) de ancho para descarga lateral con deflector elevado.**

Todas las especificaciones e información mostradas en este sitio web están sujetos a cambio sin previo aviso.