

► Modelo 620T Especificaciones

[Imprimir](#) | [Comparar modelos](#)

MOTOR

Tipo / Potencia / Cilindros	Kohler Command/20 hp / V Twin-
Desplazamiento	38,1 cu. pulg (624 cc)
Sistema de engrase	Presión Lubricantes / Filtro
Cigüeñal	Horizontal
Sistema de enfriamiento	Aire
Combustible	Gasolina - sin plomo
Capacidad de combustible	4.0 EE.UU. Gal. (15,14 l)
Capacidad de combustible opcional	NA
Filtro de aire	Resistente, ciclónica, remoto limpiador de aire montado en doble con elemento reemplazable
Silenciador	Ultra-silencioso, tipo industrial

DURAMAX® CUBIERTAS

CUBIERTA	DuraMax
Mulching Paquete #	504 565 (44), 504566 (48), 504567 (52)
DURAMAX®; tamaño de la cubierta	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	*
- 52 "Deck	*
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA

CORTE DE RANGO ALTURA

1,0 a 5,0 cm (2,5 cm a 12,7 cm)

CONSTRUCCIÓN (robótica de soldadura de acero)

Tubular 2,25 x 4 miembros en caja con refuerzos de 0,25 pulgadas. Formado doble espesor de acero endurecido (0,269 pulg> más pesado que el manómetro 3) plano de cercha y husillo (3) Sentry™ husillos con 8-pulgadas husillo pestañas, con patrón de 6-perno y una cubierta de triple fuerza superior, más de 1/2 pulgada de espesor en las zonas de tensión para una mayor resistencia. Diseño geométrico diseñado con siete faldas calibre soporta el peso de la siega comercial.

CUCHILLAS (acero templado, de aleación)

- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	(2) 18 pulg (45,7 cm) (1) 15 pulgadas (38,1 cm)
- 52 "Deck	(3) 18 pulgadas (45,7 cm)
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA

ASAMBLEAS DEL CABEZAL

2,5 cm (aprox. 1 pulgada) de diámetro exterior del eje. Cojinetes dobles engrasables desde la parte superior de la cubierta. Spindle cabeza diseñada para eliminar envoltura de fibra. Conos husillos de 52-pulgadas de pantalla cubierta de vivienda y reducir los cojinetes de la envoltura de la hierba y la suciedad ingestión

VIVIENDAS DEL CABEZAL

De aluminio mecanizado

HOJA DE TRANSMISIÓN

Sin mantenimiento caja de cambios con solo Kevlar V-belt y tensado brazo tensor.

TRIMABILITY (Fuera de std. Neumático a la moldura lateral izquierdo)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	5,0 pulg (12,7 cm)
	- 52 "Deck	4,0 pulgadas (10,2 cm)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y		
Batería (sin mantenimiento)		12 Volt
Motor de arranque		Solenoides de cambio
Ignición		Breakerless
Sistema de enclavamiento		Impide el arranque del motor cuando la toma de fuerza del embrague está activado o palancas de dirección estén en la posición de accionamiento. Permite desmontar operador sin apagar el motor cuando PTO sea desenganchado y palancas de dirección se bloquean en posición neutral.
ESTACIÓN DEL OPERADOR ULTIMATE		
Asiento		Iso-montado, con respaldo alto, profundo acolchado, acolchado cubierto de vinilo, con los brazos acolchados / Respaldo con soporte lumbar y la suspensión de muelle helicoidal.
Suspensión		InFrame™ suspensión
Montados en la consola- Instruments		Freno de estacionamiento luz de indicador, luz de trabajo, contador de horas, interruptores de encendido, estárter y push / pull interruptor PTO.
Luces de trabajo		Estándar
Cronómetro		Estándar
TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN		
Tipo		T-Drive™ con transmisión hidrostática en tándem 12cc Parker Hannifin bombas en depósito, en línea CoolFan™ para la eficiencia de enfriamiento y largos intervalos de servicio, el diseño a juego de Parker de alto par motor de las ruedas.
Filtración		Integrado, reemplazable, de alta eficiencia, filtro de partículas finas.
Acelerar		0-8.5 mph (0 a 13.7 kph) hacia adelante; 0-5.5 mph (0 a 8,8 kph) inverso.
Radio de giro		Grado cero real, se convierte en propia longitud con contra-rotación, independientemente powered ruedas motrices. El asiento es punto de giro.
Gobierno		De una o dos manos funcionamiento ajustables, HydraSmooth™, palancas duales que retornan automáticamente a neutral desde cualquier posición de avance o retroceso.
Frenos		Dinámica de frenado a través de la transmisión hidrostática.
Freno de estacionamiento		Compresión
Adjunto Drive		Árbol de transmisión telescópico con dos de alta velocidad U-empalmes, Quik-Tatch® D-acoplamiento y alta resistencia eléctrica Parada Mag® embrague cuchilla / freno.
Tamaño de los neumáticos		
MidMount		
Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)	- 41 "Deck	NA

- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	NA
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA
Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)	NA
Ruedas frontales - Todos los modelos	NA
FrontMount	
Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)	20x10.00x8, pisada césped
Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)	21x11.0x8, pisada bar
Rueda sola cola	13x6.50x6, sin cámara
Postura amplia Soltero Tenedor rueda de cola	NA
Los neumáticos Cubierta (4-ply nominal)	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	9x3.50x4 (a prueba de plano)
- 52 "Deck	9x3.50x4 (a prueba de plano)
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA
DIMENSIONES	
Altura (asiento trasero)	43,5 pulg (110,5 cm)
Altura (cojín del asiento)	26,0 pulgadas (66,0 cm)
Altura (ROPS)	63 pulgadas (160 cm)
Largo (MidMount o FrontMount Deck w / DuraMax)	
- 41 "Deck	NA
(Cubierta en posición de corte)	
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	99,0 pulgadas (251,5 cm)
- 52 "Deck	100,0 pulgadas (254,0 cm)
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA
Largo (Unidad de Potencia FrontMount + Deck DuraMax)	
- 44 "Deck	NA
(Cubierta Criado - Flipped)	
- 48 "Deck	78,0 pulgadas (198,2 cm)
- 52 "Deck	84,0 pulgadas (213,4 cm)
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA
Cubierta Ancho (descarga lateral)	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	61,5 pulgadas (156,2 cm)
- 52 "Deck	65,5 pulgadas (166,5 cm)
- 61 "Deck	NA
- 72 "Deck	NA
Cubierta Ancho (* Mulch)	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	49,5 pulgadas (125,7 cm)
- 52 "Deck	53,5 pulgadas (135,9 cm)

	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
PowerUnit FrontMount Only (Ancho / Largo)		47,0 pulgadas (119,4 cm) / 59.0 pulgadas (149.9 cm)
Unidad de Potencia FrontMount (distancia entre ejes)		46,0 pulgadas (116,8 cm)
PESO - MidMount o FrontMount con DuraMax		
(Sin embalaje)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	1040 libras. (471,7 kg)
	- 52 "Deck	1120 libras. (508,0 kg)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
Unidad de Potencia FrontMount solamente (sin embalaje)		750 lbs. (340,2 kg)
Deck FrontMount Only - Descarga Lateral (sin embalaje)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	290 libras. (131,5 kg)
	- 52 "Deck	370 libras. (167,8 kg)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
Mulching paquete	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	25 libras. (11,3 kg)
	- 52 "Deck	29 libras. (13,2 kg)
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA

*** Añadir 1,5 pulgadas (3,8 cm) de ancho para descarga lateral con deflector elevado.**

Todas las especificaciones e información mostradas en este sitio web están sujetos a cambio sin previo aviso.