

► Especificaciones Modelo 721DT

[Imprimir](#) | [Comparar modelos](#)

MOTOR

Tipo / Potencia / Cilindros	Kubota, el 20,9 hp, 3-cil.
Desplazamiento	44 cu. pulg (719 cc)
Sistema de engrase	Presión Lubricantes / Filtro
Cigüeñal	Horizontal
Sistema de enfriamiento	Líquido
Combustible	Diesel - N ° 2
Capacidad de combustible	8 EE.UU. Gal (30,28 l)
Capacidad de combustible opcional	NA
Filtro de aire	Resistente, montados a distancia, con elemento reemplazable.
Silenciador	Ultra silencioso, solo tipo, industrial

DURAMAX ® CUBIERTAS

CUBIERTA	DuraMax
Mulching Paquete #	504 567 (52), 504569 (61)
DURAMAX ®; tamaño de la cubierta	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	*
- 61 "Deck	*
- 72 "Deck	NA

CORTE DE RANGO ALTURA

1,0 a 5,0 pulgadas (2,5 cm a 12,7 cm)

CONSTRUCCIÓN (robótica de soldadura de acero)

Tubular 2,25 x 4 miembros en caja con refuerzos de 0,25 pulgadas. Formado doble espesor de acero grueso (0,269 pulg> más pesado que el indicador 3) braguero plano del eje y (3) Sentry™ husillos con 8 pulgadas cabezal pestañas, con patrón de 6 tornillos y una cubierta de triple fuerza superior, más de 1 / 2 pulgada de espesor en las zonas de tensión para una mayor resistencia. Diseño geométrico diseñado con siete faldas calibre soporta el peso de la siega comercial.

CUCHILLAS (acero templado, de aleación)

- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	(3) 18 pulgadas (45,7 cm)
- 61 "Deck	(3) 21 pulgadas (53,3 cm)
- 72 "Deck	NA

2,5 cm (aprox. 1 pulgada) de diámetro exterior del eje. Cojinetes dobles engrasables desde la parte superior de la cubierta.

ASAMBLEAS DEL CABEZAL

Spindle cabeza diseñada para eliminar envoltura de fibra. Conos husillos on 52 - y 61-pulgadas de vivienda escudo cubiertas y rodamientos inferiores de abrigo hierba y la ingestión de tierra

VIVIENDAS DEL CABEZAL

Carcasa de aluminio mecanizado.

HOJA DE TRANSMISIÓN

Sin mantenimiento caja de cambios con solo Kevlar V-belt y tensado brazo tensor.

TRIMABILITY

(Fuera de std. Neumático a la moldura lateral izquierdo)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	4,0 pulgadas (10,2 cm) ***
	- 61 "Deck	9,25 pulg (24,5 cm) ***
	- 72 "Deck	NA
SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y		
Batería (sin mantenimiento)		12 Volt
Motor de arranque		Solenoides de cambio
Ignición		Breakerless, diesel rápida bujía incandescente calor
Sistema de enclavamiento		Impide el arranque del motor cuando la toma de fuerza del embrague está activado o palancas de dirección estén en la posición de accionamiento. Permite desmontar operador sin apagar el motor cuando PTO sea desenganchado y palancas de dirección se bloquean en posición neutral.
ESTACIÓN DEL OPERADOR ULTIMATE		
Asiento		Iso-montado, con respaldo alto, multi-densidad, acolchados Cordura cubiertos, brazos acolchados / Respaldo con soporte lumbar y la suspensión de muelle helicoidal. Opcional Cordura cubierto de deslizamiento ajustable de tensión asiento de suspensión.
Suspensión		InFrame™ suspensión
Montados en la consola-Instruments		Aceite, alternador, temperatura y luces de advertencia del freno de estacionamiento, la temperatura del motor y medidores de voltios, luz de trabajo y los interruptores de encendido, bujías de incandescencia y push / pull interruptor PTO.
Luces de trabajo		Estándar
Cronómetro		Estándar
TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN		
Tipo		T-Drive™ con transmisión hidrostática en tándem 12cc Parker Hannifin bombas en depósito, en línea CoolFan™ para la eficiencia de enfriamiento y largos intervalos de servicio, el diseño a juego de Parker de alto par motor de las ruedas.
Filtración		7 micrones absolutos.
Acelerar		0 a 9,0 mph (0 a 14,5 kph) hacia adelante 0 a 6,0 mph (0 a 9,7 kph) atrás
Radio de giro		Grado cero real, se convierte en propia longitud con contra-rotación, independientemente powered ruedas motrices. El asiento es punto de giro.
Gobierno		De una o dos manos funcionamiento ajustables, con Hydra-Smooth™, palancas duales que retornan automáticamente a neutral desde cualquier posición de avance o retroceso.
Frenos		Dinámica de frenado a través de la transmisión hidrostática.
Freno de estacionamiento		Disco de freno, uno para cada rueda motriz.
Adjunto Drive		Árbol de transmisión telescópico con dos de alta velocidad U-empalmes, Quik-Tatch® D-acoplamiento y alta resistencia eléctrica Parada Mag® embrague cuchilla / freno.
Tamaño de los neumáticos		
MidMount		

Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)		NA
Ruedas frontales - Todos los modelos		NA
FrontMount		
Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)		22x11.00x10 barra de la banda de rodadura, flotación alta
Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)		22x10.00x10, sin cámara, banda de rodamiento césped
Rueda sola cola		NA
Postura amplia Soltero Tenedor rueda de cola		13x6.50x6 costilla banda de rodadura, sin cámara de aire (2)
Los neumáticos Cubierta (4-ply nominal)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	9x3.50x4 (a prueba de plano)
	- 61 "Deck	9x3.50x4 (a prueba de plano)
	- 72 "Deck	NA
DIMENSIONES		
Altura (asiento trasero)		46,0 pulgadas (116,8 cm)
Altura (cojín del asiento)		30,5 pulgadas (77,5 cm)
Altura (ROPS)		68,5 pulgadas (174,0 cm)
Largo (MidMount o FrontMount Deck w / DuraMax)	- 41 "Deck	NA
(Cubierta en posición de corte)	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	103,5 pulgadas (262.9 cm)
	- 61 "Deck	105,5 pulgadas (268.0 cm)
	- 72 "Deck	NA
Largo (Unidad de Potencia FrontMount + Deck DuraMax)	- 44 "Deck	NA
(Cubierta Criado - Flipped)	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	86,5 pulgadas (219,7 cm)
	- 61 "Deck	89,0 cm 226,0 cm)
	- 72 "Deck	NA
Cubierta Ancho (descarga lateral)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	65,5 pulgadas (166,5 cm)
	- 61 "Deck	74,5 pulgadas (189,2 cm)
	- 72 "Deck	NA
Cubierta Ancho (* Mulch)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA

	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	53,5 pulg * (135,9 cm)
	- 61 "Deck	62,5 pulg * (158,8 cm)
	- 72 "Deck	NA
PowerUnit FrontMount Only (Ancho / Largo)		50,0 pulgadas (127,0 cm) / 65.0 pulgadas (165.1 cm)
Unidad de Potencia FrontMount (distancia entre ejes)		49,5 pulgadas (125,7 cm)
PESO - MidMount o FrontMount con DuraMax		
(Sin embalaje)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	1294 libras. (587,0 kg)
	- 61 "Deck	1342 libras. (608,7 kg)
	- 72 "Deck	NA
Unidad de Potencia FrontMount solamente (sin embalaje)		920 libras. (417.3 kg)
Deck FrontMount Only - Descarga Lateral (sin embalaje)	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	374 libras. (169,6 kg)
	- 61 "Deck	422 libras. (191,4 kg)
	- 72 "Deck	NA
Mulching paquete	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	29 libras. (13,2 kg)
	- 61 "Deck	37 libras. (16,8 kg)
	- 72 "Deck	NA

*** Añadir 1,5 pulgadas (3,8 cm) de ancho para descarga lateral con deflector elevado.**

Todas las especificaciones e información mostradas en este sitio web están sujetos a cambio sin previo aviso.