

## ► Modelo 930D Especificaciones

[Imprimir](#) | [Comparar modelos](#)

### MOTOR

<b>Tipo / Potencia / Cilindros</b>	Kubota, 30 hp, 3-cil.
<b>Desplazamiento</b>	77 cu. pulg (1262 cc)
<b>Sistema de engrase</b>	Presión Lubricantes / Filtro
<b>Cigüeñal</b>	Horizontal
<b>Sistema de enfriamiento</b>	Líquido
<b>Combustible</b>	Diesel - N ° 2
<b>Capacidad de combustible</b>	8 EE.UU. Gal (30,28 l)
<b>Capacidad de combustible opcional</b>	NA
<b>Filtro de aire</b>	Para trabajo pesado, montado ciclónica, a distancia, con elementos reemplazables duales y minder filtro.
<b>Silenciador</b>	Ultra silencioso, solo tipo, industrial

### DURAMAX ® CUBIERTAS

<b>CUBIERTA</b>	DuraMax
<b>Mulching Paquete #</b>	504 567 (52), 504569 (61), 504571 (72)
<b>DURAMAX ® ; tamaño de la cubierta</b>	
- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	*
- 61 "Deck	*
- 72 "Deck	*

### CORTE DE RANGO ALTURA

1,0 a 5,0 pulgadas (2,5 cm a 12,7 cm)

### CONSTRUCCIÓN (robótica de soldadura de acero)

Tubular 2,25 x 4 miembros en caja con refuerzos de 0,25 pulgadas. Formado doble espesor de acero endurecido (0,269 pulg> más pesado que el manómetro 3) plano de cercha y husillo (3) Sentry™ husillos con 8-pulgadas husillo pestañas, con patrón de 6-perno y una cubierta de triple fuerza superior, más de 1/2 pulgada de espesor en las zonas de tensión para una mayor resistencia. Diseño geométrico diseñado con siete faldas calibre soporta el peso de la siega comercial.

### CUCHILLAS (acero templado, de aleación)

- 41 "Deck	NA
- 44 "Deck	NA
- 48 "Deck	NA
- 52 "Deck	(3) 18 pulgadas (45,7 cm)
- 61 "Deck	(3) 21 pulgadas (53,3 cm)
- 72 "Deck	(3) 25 pulg (63,5 cm)

### ASAMBLEAS DEL CABEZAL

2,5 cm (aprox. 1 pulgada) de diámetro exterior del eje. Cojinetes dobles engrasables desde la parte superior de la cubierta. Spindle cabeza diseñada para eliminar envoltura de fibra. Conos husillos de vivienda escudo y rodamientos inferiores de abrigo hierba y la ingestión de tierra

### VIVIENDAS DEL CABEZAL

Carcasa de aluminio mecanizado en 52 - y 61-pulgadas cubiertas. De hierro fundido de 72 pulgadas en cubierta.

### HOJA DE TRANSMISIÓN

Sin mantenimiento caja de cambios con solo Kevlar V-belt y tensado brazo tensor.

<b>TRIMABILITY (Fuera de std. Neumático a la moldura lateral izquierdo)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	4,0 pulgadas (10,2 cm) ***
	- 61 "Deck	9,25 pulg (24,5 cm) ***
	- 72 "Deck	13,5 cm (34,3 CM) ***
<b>SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y</b>		
<b>Batería (sin mantenimiento)</b>		12 Volt
<b>Motor de arranque</b>		Solenoide de cambio
<b>Ignición</b>		Breakerless, diesel rápida bujía incandescente calor
<b>Sistema de enclavamiento</b>		Impide el arranque del motor cuando la toma de fuerza del embrague está activado o palancas de dirección estén en la posición de accionamiento. Permite desmontar operador sin apagar el motor cuando PTO sea desenganchado y palancas de dirección se bloquean en posición neutral.
<b>ESTACIÓN DEL OPERADOR ULTIMATE</b>		
<b>Asiento</b>		Iso-montado, con respaldo alto, multi- densidad, acolchados Cordura cubiertos, brazos acolchados / Respaldo con soporte lumbar y la suspensión de muelle helicoidal. Opcional Cordura cubierto de deslizamiento ajustable de tensión asiento de suspensión.
<b>Suspensión</b>		InFrame™ suspensión
<b>Montados en la consola- Instruments</b>		Aceite, alternador, temperatura y luces de advertencia del freno de estacionamiento, la temperatura del motor y medidores de voltios, luz de trabajo y los interruptores de encendido, bujías de incandescencia y push / pull interruptor PTO.
<b>Luces de trabajo</b>		Standard - Halógeno
<b>Cronómetro</b>		Estándar
<b>TRANSMISIÓN Y DIRECCIÓN</b>		
<b>Tipo</b>		Robusto, diseño a juego G <sup>2</sup> hidrostática sistema con ventiladores auxiliares, Hydrogear bombas de desplazamiento variable de pistón y Parker / Ross motores de las ruedas.
<b>Filtración</b>		7 micras absolutas, spin-on
<b>Acelerar</b>		0 a 11,0 mph (0 a 17,7 kph) forward 0 - 6,0 mph (0 a 9,7 kph) atrás
<b>Radio de giro</b>		Grado cero real, se convierte en propia longitud con contra-rotación, independientemente powered ruedas motrices. El asiento es punto de giro.
<b>Gobierno</b>		De una o dos manos funcionamiento ajustables, HydraSmooth™, palancas duales que retornan automáticamente a neutral desde cualquier posición de avance o retroceso.
<b>Frenos</b>		Dinámica de frenado a través de la transmisión hidrostática.
<b>Freno de estacionamiento</b>		Disco de freno, uno para cada rueda motriz.
<b>Adjunto Drive</b>		Árbol de transmisión telescópico con dos de alta velocidad U-empalmes, Quik-Tatch® D- acoplamiento y alta resistencia eléctrica Parada Mag® embrague cuchilla / freno.
<b>Tamaño de los neumáticos</b>		
<b>MidMount</b>		

<b>Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	NA
	- 61 "Deck	NA
	- 72 "Deck	NA
<b>Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)</b>		NA
<b>Ruedas frontales - Todos los modelos</b>		NA
<b>FrontMount</b>		
<b>Ruedas Motrices - Estándar (4-ply nominal)</b>		22x11.00x10 barra de la banda de rodadura, flotación alta
<b>Ruedas Motrices - Opcional (4-ply nominal)</b>		22x10.00x10, sin cámara, banda de rodamiento césped
<b>Rueda sola cola</b>		NA
<b>Postura amplia Soltero Tenedor rueda de cola</b>		13x6.50x6 costilla banda de rodadura, sin cámara de aire (2)
<b>Los neumáticos Cubierta (4-ply nominal)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	9x3.50x4 (a prueba de plano)
	- 61 "Deck	9x3.50x4 (a prueba de plano)
	- 72 "Deck	13x6.50x6 (neumático)
<b>DIMENSIONES</b>		
<b>Altura (asiento trasero)</b>		46,5 pulgadas (118,1 cm)
<b>Altura (cojín del asiento)</b>		31,0 pulgadas (78,7 cm)
<b>Altura (ROPS)</b>		69,0 pulgadas (175,3 cm)
<b>Largo (MidMount o FrontMount Deck w / DuraMax)</b>	- 41 "Deck	NA
<b>(Cubierta en posición de corte)</b>	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	108,5 pulgadas (275.6 cm)
	- 61 "Deck	110,5 pulgadas (280.7 cm)
	- 72 "Deck	120,0 pulgadas (304.8 cm)
<b>Largo (Unidad de Potencia FrontMount + Deck DuraMax)</b>	- 44 "Deck	NA
<b>(Cubierta Criado - Flipped)</b>	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	91,5 pulgadas (232,4 cm)
	- 61 "Deck	94,0 pulgadas (238,8 cm)
	- 72 "Deck	NA
<b>Cubierta Ancho (descarga lateral)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	65,5 pulgadas (166,5 cm)
	- 61 "Deck	74,5 pulgadas (189,2 cm)
	- 72 "Deck	85,5 pulgadas (227,3 cm)
<b>Cubierta Ancho (* Mulch)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA

	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	53,5 pulg * (135,9 cm)
	- 61 "Deck	62,5 pulg * (158.8 cm)
	- 72 "Deck	73,5 cm * (186.7 cm)
<b>PowerUnit FrontMount Only (Ancho / Largo)</b>		53,0 pulgadas (134,6 cm) / 70.0 pulgadas (177.8 cm)
<b>Unidad de Potencia FrontMount (distancia entre ejes)</b>		54,5 pulgadas (138,4 cm)
<b>PESO - MidMount o FrontMount con DuraMax</b>		
<b>(Sin embalaje)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	1524 libras. (691,3 kg)
	- 61 "Deck	1572 libras. (713,1 kg)
	- 72 "Deck	1756 libras. (796,5 kg)
<b>Unidad de Potencia FrontMount solamente (sin embalaje)</b>		1150 libras. (521,6 kg)
<b>Deck FrontMount Only - Descarga Lateral (sin embalaje)</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	374 libras. (169,6 kg)
	- 61 "Deck	422 libras. (191,4 kg)
	- 72 "Deck	606 libras. (274,9 kg)
<b>Mulching paquete</b>	- 41 "Deck	NA
	- 44 "Deck	NA
	- 48 "Deck	NA
	- 52 "Deck	29 libras. (13,2 kg)
	- 61 "Deck	36 lbs. (16,3 kg)
	- 72 "Deck	44 lbs. (20,0 kg)

**\* Añadir 1,5 pulgadas (3,8 cm) de ancho para descarga lateral con deflector elevado.**

Todas las especificaciones e información mostradas en este sitio web están sujetos a cambio sin previo aviso.