



TR 60HC

Esta máquina facilita trabajos de excavación de zanjas en cables y líneas situadas en jardines, escuelas y parques sin mover tierra demasiado. La profundidad de la zanja se puede ajustar con un perfil invariable sencilla y limpia propuesta por el ancho de la cadena de corte. Esta máquina se utiliza para hacer zanjas en suelos compactos y duros con piedras pequeñas en tamaño hasta 50 mm. Además de eso, la zanjadora LASKI TR 50 H está equipada con unidad propia hidrotracción para un mejor manejo. Durante el trabajo, se utiliza para cambiar, los cambios de velocidad de funcionamiento y para la corrección de calidades de superficie zanja en dependencia del suelo determinado. Además de sus funciones de funcionamiento, ésta hidromotor se utiliza como un elemento de accionamiento principal al configurar la máquina en su modo de transporte.



Vista previa de vídeo - TR60
Abierto

Specifikakón T�cnica	TR 60H / 13HC	TR 60H / 14HC
Longitud	2220 mm (transporte 1650 mm)	2220 mm (transporte 1650 mm)
Ancho	785 mm	785 mm
Altura	900 mm (transporte 1080 mm)	900 mm (transporte 1080 mm)
Peso	293 kg	293 kg
Neum�ticos	16 x 6,50 / 8 "trac	16 x 6,50 / 8 "trac
El trabajo de velocidad	20 a 180 m / h	20 a 180 m / h
Velocidad de transporte	2,8 kmh	2,8 kmh
Dimensiones de las zanjas		
Trench departamento	680 mm (490 mm, 720 mm)	680 mm (490 mm, 720 mm)
Fosa de ancho	100 mm (hasta 150 mm)	100 mm (hasta 150 mm)
N�mero de pins	27 (19, 30)	27 (19, 30)
Motor	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Tipo	De cuatro tiempos, refrigerado por aire	De cuatro tiempos, refrigerado por aire
Potencia de salida	8,2 kW (11 CV) / rpm 3600	10,5 kW (14 CV) / rpm 3600
Capacidad de aceite	1 l (15W-40)	1,3 l (15W-40)
Combustible	Natural 95	Natural 95
Capacidad del dep�sito	6,1 l	7,3 l
Max. gradiente	20 � en todos los consejeros	25 � en todos los consejeros
Iniciar	Manual / El�ctrico	Manual / El�ctrico